



ディスペンサー HD-6780

ハイブリッドIC基板やSMT基板へクリームはんだを定量塗布する、エアー式ディスペンサーユニットです。真空吸着ピンセットにもなる一台二役なので、チップ部品やFP-IC/LSIの実装もこの一台で簡単にできます。

特 長

- 真空吸着ピンセットにもなるので、チップ部品やQFPの実装も出来ます。また、真空吸着ピンセットを省いたエントリーモデル(HD-6781)もあります。

仕 様

・空気圧入力	:Max 7.0kgf/cm ²
・空気圧調整	:0.2 ~ 7.0kgf/cm ²
・吐出時間	:0.1 ~ 5 秒 (自己保持)アナログタイマー
・適用材料	:クリームはんだや接着剤など
・適合ホース	:OD6 φ × ID4 φ
・電源	:AC100/120/220V 8W 50/60Hz
・形状寸法	{W}200 × {D}190 × {H}70mm
・重量	:1.9kg

真空吸着ピンセット部

・バキューム調整	:0 ~ 400mmHg
・吸着力	:100g/8 φ ノズル/1.8kgf/cm ²
・ノズル	:0.34 φ ~ 8 φ (6 本)

適合はんだ

- ・10cc (25g) シリンジ入りクリームはんだ (30 ~ 50cc 用も可)
- ・15 万 ~ 30 万 CPS ディスペンサー用
- ・Ag2Sn62Pb36 180

用 途

- ・クリームはんだや接着剤などの吐出塗布。
- ・チップ部品やFP-IC/LSIの真空吸着による取扱い。

付属品

・フットスイッチ	1 個
・ クリームはんだキット	1 式
・真空吸着ピンセット	"
・エアー入力用ホース (6 φ × 4 φ)	3m

本仕様は予告なく変更することがあります。